

ЗАКАЗ и ЦЕНА источников питания Феррум, три варианта исполнения по мощности: 1-й 0,3 Вт, 2-й 5 Вт, 3-й 0,3 Вт с возможностью 6-ти альтернативных источников энергии, с НДС / НПП Железный Рассвет

дата 15.06.2023г.

Источники представлены тремя вариантами исполнения. Все другие параметры являются типовыми. Гальваническая изоляция выходного напряжения и подключаемого интерфейса RS485 уровня 2,5 кВ. Источники неремонтируемые. Выходное напряжение +2,5.. 5 В. Пылевлагозащита IP68, вибрации 5g 0,5-500 Гц, многократные удары 15g, погодный диапазон -70.. +85 °С, срок службы 20 лет, гарантия 2 года.

Если гальваническая изоляция интерфейса не требуется, цена снижается.

Пример заполнения заказа приведен внизу.

При экспорте цена снижается на 20% (НДС).

Стоимость, руб., с НДС				Комплект поставки источника содержит минимально необходимое для монтажа и эксплуатации.
Варианты исполнения источника				
1	2	3	без разделения интерфейса	Возможности заказа: 1. Комплект альтернативного питания источника варианта 3 по исходной цене 2500 руб. с 6-м модулем встроенной автоматически заряжаемой батареей +5 В, можно купить не весь, а на выбор из 5-ти модулей или отдельно: 1,2) модули света и ветра, 3000 руб. в 30 мм монтажной трубке, 3) модуль разности температуры, 1500 руб., 4) модуль напряженности сети 50.. 60 Гц, 1500 руб., 5) радиомодуль, 1000 руб. 2. Интерфейсный экранированный кабель с 3-4 витыми парами, диаметр проводников 0,9 мм, диаметр кабеля 5 мм, на температуру -20.. +85 °С, для подключения питания, интерфейсных сигналов, альтернативных модулей питания, применение в помещениях, цена 120 руб./м. 3. Однопроводный экранированный кабель, диаметр проводника 0,3 мм, диаметр кабеля 2 мм, применение вне помещений, на температуру ±140 °С, цена 140 руб./м.
500	750	6000	-300	

Пример заполнения заказа: **Источник питания Феррум - вариант исполнения 2 - без интерфейса - возможности заказа 1... 3 - Комментарии** при наличии